



 **ROSH**®
Fabricant de Fenêtres

somfy®

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MOTEURS RADIO ET D'INTERRUPTEURS

Moteurs avec un récepteur radio intégré, les fins de course électroniques, **d' étection d' obstacles.**

Axe	Couple	Protection
40 et 60	10 Nm	IP 44

Moteurs avec des fins de course électroniques, possibilité de brancher plusieurs moteurs à un inverseur, **d' étection d' obstacles.**

Axe	Couple	Protection
40 et 60	10 Nm	IP 44


ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

MOTEURS SOLAIRES

Un moteur fiable et performant



- Moteur silencieux
- Mouvement maîtrisé avec sa vitesse réglable
- Détection des obstacles
- Protection du volet en cas de gel
- Résistance à l'éffraction afin de protéger la maison
- Autonomie de la batterie de 45 jours minimum *

* Sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour en obscurité totale.

Panneau solaire	Batterie coquée	Protection
2,5W	9,6 V	IP 44

somfy


TÉLÉCOMMANDES

Distance de transmission télécommande

En espace ouvert

200 mètres

À l'intérieur des bâtiments)

35 mètres

Dimensions

123,5 x 49 (mm)



Distance de transmission télécommande

À l'intérieur des bâtiments)

20 mètres

Protection Index

IP 30

Dimensions

135 x 42 (mm)

